

Tapio 280 EXS

Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Länge x Breite x Höhe | 1650 x 650 x 700 |
| Gewicht | 370 kg |
| Stromversorgung | 12/24 Vdc |
| Sägeschwert | 14" |
| Sägekette | .404" |
| Pumpe/Druck 1500r | 80l / min 160bar |
| Schubgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Entastungskraft | 20,1 kN |
| Max. Fälldurchmesser | 350 mm |
| Schublänge | 1000 mm |
| Max. Entastungsdurchmesser | 300 mm |
| Leistungsbedarf des Harvesters | 28 kW |



Standardausstattung für Tapio 280 EXS harvester:

Am EXS-Harvester sind zwei Zusatzventile montiert.

- Ventil für Rotator
- Ventil für Fällzylinder

Handbuch Tapio 280
Handbuch Messgerät
Messgerät

- Das Messgerät enthält:
 - Kabinenmodul
 - Greifermodul
 - Display für Messgerät
 - Displayhalterung

Längenmessrad

Sägeschwert .404-1.6 14", 3 Stück

Sägekette .404-1.6 54, 3 Stück

Steuerknopfgehäuse rechts, 4 Knöpfe

Steuerknopfgehäuse links, 4 Knöpfe

Halter für Schaltgehäuse, 2 Stück

Vorwahlschaltmodul

2x0,75 +2x1+2x2 Auslegerkabel vom Schaltmodul der Führerkabine zum Greifermodul des Harvesters

