

Hersteller	Type	Steuerung	Zugkraft	Seilgeschw.	Seilfassung	Gewicht
 Standard mit normalem Schild	EGV35A	mechanisch	35kN	0,63-1,21m/s	110m/8mm	240 kg
	EGV45A	mechanisch	45kN	0,54-1,08m/s	125m/9mm	330 kg
	EGV45AHK	hydraulisch	45kN	0,54-1,08m/s	125m/9mm	350 kg
	EGV55A	mechanisch	55kN	0,54-1,07m/s	125m/9mm	345 kg
	EGV55AHK	hydraulisch	55kN	0,54-1,07m/s	125m/9mm	365 kg
	EGV65A	mechanisch	65kN	0,50-0,90m/s	160m/10mm	515 kg
	EGV65AHK	hydraulisch	65kN	0,50-0,90m/s	160m/10mm	540 kg
	EGV85A	mechanisch	85kN	0,51-1,10 m/s	140m/12mm	570 kg
	EGV85AHK	hydraulisch	85kN	0,51-1,10m/s	140m/12mm	590 kg
	EGV105AHK	hydraulisch	100kN	0,49-1,02m/s	200m/12mm	800 kg
Kettenwinde 	D50	hydraulisch	50 kN		100m/10mm	410 kg
	D60	hydraulisch	60 kN		100m/10mm	430 kg
Getriebe	S 27	hydraulisch	70 kN		120m/10mm	520 kg
	S 29	hydraulisch	80 kN		140m/11mm	600 kg
	S 50	hydraulisch	50 kN		145m/10mm	670 kg
	S 60	hydraulisch	60 kN		120m/11mm	670 kg
	S 70	hydraulisch	70 kN		100m/12mm	690 kg
	D 70	hydraulisch	70 kN konst.		110m/11mm	660 kg
	D 100	hydraulisch	100kN konst.		110m/13mm	710 kg
Doppeltr.	S 27 D	hydraulisch	2X70 kN		120m/10mm	750 kg
	S 29 D	hydraulisch	2X80 kN		140m/11mm	825 kg
	S 66 3P	hydraulisch	2X100 kN		110m/13mm	1100 kg
	S 50 D	hydraulisch	2X50 kN		145m/10mm	900 kg
	S 60 D	hydraulisch	2X60 kN		120m/11mm	900 kg
	S 70 D	hydraulisch	2X70 kN		100m/12mm	920 kg
Aufbau	S 45 h	hydraulisch	70 kN		80m/11mm	410 kg
	S 45 u	hydraulisch	70 kN		100m/12mm	430 kg
	S 45 k	hydraulisch	70 kN		120m/11mm	260 kg
	S 7 k	hydraulisch	80 kN		120m/12mm	335 kg
	S 7 k10	hydraulisch	100 kN		110m/13mm	335 kg
Doppeltr.	S 66 D	hydraulisch	2X60 kN		110m/11mm	480 kg
	S 66D 8	hydraulisch	2X80 kN		110m/11mm	480 kg
	S 66 D 10	hydraulisch	2X100 kN		100m/12mm	480 kg
	S 130 D	hydraulisch	2X130 kN		120m/14mm	880 kg
	S 160 D	hydraulisch	2X160 kN		120m/14mm	880 kG

Hersteller	Type	Steuerung	Zugkraft		Seilfassung	Gewicht
UNIFOREST	30E	mechanisch	30 kN		50/10	
	35E	mechanisch	35 kN		70/10	
	40E	mechanisch	40 kN		70/11	
	40ER	mechanisch	40 kN		70/11	
	45M	mechanisch	45 kN	Dreilamellenkupplung	70/10	
	45MR	mechanisch	45 kN	Dreilamellenkupplung	70/10	
	50E	mechanisch	50 kN		70/12	
	50ER	mechanisch	50 kN		70/12	
	55M	mechanisch	55 kN	Dreilamellenkupplung	70/11	
	55MR	mechanisch	55 kN	Dreilamellenkupplung	70/11	
	60E	mechanisch	60 kN		80/12	
	65M	mechanisch	65 kN	Dreilamellenkupplung	80/12	
	80E	mechanisch	80 kN		90/13	
	85M	mechanisch	85 kN	Dreilamellenkupplung	90/13	
	40H pro	hydraulisch	40 kN	Seilausstoß	70/10	
	45H	hydraulisch	45 kN		70/10	
	50H pro	hydraulisch	50 kN	Seilausstoß	70/10	
	55H	hydraulisch	55 kN		70/10	
	55H pro	hydraulisch	55 kN	Seilausstoß	70/11	
	60EH	hydraulisch	60 kN		70/11	
	60H pro	hydraulisch	60 kN	Seilausstoß	80/12	
	65H	hydraulisch	65 kN		80/12	
	65H pro	hydraulisch	65 kN	Seilausstoß	80/12	
	80EH	hydraulisch	80 kN		90/13	
	80H pro	hydraulisch	80 kN	Seilausstoß	90/13	
	85 H	hydraulisch	85 kN		90/13	
	85h pro	hydraulisch	85 kN	Seilausstoß	90/13	
Getriebe	80G	hydraulisch	85 kN	Seilausstoß	125/12	
Aufbau	85H	hydraulisch	85 kN		105/12	
	2X85H	hydraulisch	2X85 kN		105/12	
	2X100H	hydraulisch	2X100kN		90/13	